

Gamme **CARRELAGE**

by 

ALGICIMENT

NOUVEAU

NETTOYAGE

SANS ACIDE CHLORYDRIQUE
POUDRE À DILUER
ACTION RAPIDE

MODE D'EMPLOI

- Dissoudre **Algiciment** dans l'eau tiède à raison de 100 g par litre.
- Verser la solution directement sur le sol, et l'étendre à l'aide d'une brosse ou d'une éponge.
- Laisser agir jusqu'à l'effervescence, rincer et renouveler le traitement si nécessaire.
- Pour les amas de ciment, étendre directement la poudre **Algiciment**, mouiller légèrement et laisser agir.
- Passer ensuite une éponge humide sur les zones d'application.
- Pour les carreaux en ciment et les pierres calcaires, utiliser très dilué après essai préalable.

Ne pas mettre en contact avec les métaux.

CONSOMMATION

1 litre pour 4 à 10 m² selon l'état et la porosité du support.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC093201	Pot de 500 g



NETTOYANT POUDRE

LAITANCES, EFFLORESCENCES ET VOILE DE CIMENT

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

SUPPORTS

Tous types de dallages et carrelages en briques, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, etc.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les résidus de ciment, la chaux, le calcaire sur les carrelages.
- S'utilise également pour le nettoyage des pierres et des dalles après sciage.
- Détartre les radiateurs, chaudières, etc.

COMPOSITION

Acide sulfamique.

SÉCURITÉ

Xi (irritant) – contient de l'acide sulfamique. Irritant pour les yeux et la peau. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE

En local hors gel.

31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com



NOUVEAU

Gamme **CARRELAGE**

by 

ALGIDECAP
TERRES CUITES

NETTOYAGE

ACTION RAPIDE
APPLICATION FACILE
CONCENTRÉ À DILUER

MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit à raison d'1 litre de produit pour 5 litres d'eau.
- Répandre le mélange par petites surfaces en aérant la pièce pendant l'opération.
- Laisser agir 15 minutes.
- Brosser et passer la serpillière afin d'éliminer les produits en suspension.
- Rincer abondamment à l'eau claire.
- Laisser sécher quelques jours avant tout nouveau traitement.

CONSOMMATION

1 litre de produit dilué pour 4 à 6 m^2 selon l'état et la porosité du support

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC087201	Bidon d'1 litre
GC087202	Bidon de 5 litres

DÉCAPANT CIRE
TERRES CUITES NATURELLES

Élimine tous types de cires appliquées sur les terres cuites.

SUPPORT
Terres cuites déjà cirées.

PROPRIÉTÉ
Décape facilement et rapidement les terres cuites traitées avec **Algicire Terres Cuites Finition Satinée** / **Finition Luisance** ou toutes autres cires.

RECOMMANDATION
Après décapage, il est recommandé de protéger les terres cuites avec **Algiprotect Terres Cuites**, puis d'appliquer **Algicire Terres Cuites Finition Satinée** / **Finition Luisance**.

COMPOSITION
À base de sel alcalin en phase aqueuse.

SÉCURITÉ
C (corrosif) - contient du métasilicate de sodium. Provoque des brûlures. Conserver sous clé. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

STOCKAGE
En local hors gel.



31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com



NOUVEAU

Gamme **CARRELAGE**

by 

ALGIDETACH ROUILLE

NETTOYAGE

N'ALTÈRE PAS LES MATÉRIAUX
ACTION RAPIDE
APPLICATION FACILE

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être nettoyées telles que peintures, marbres, pierres calcaires, métaux, verre, etc. En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.
- Humidifier le support s'il est sec.
- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse nylon.
- Laisser agir de 10 à 20 minutes.
- Rincer abondamment à l'eau en frottant, si nécessaire, avec une brosse.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.

CONSOMMATION

1 litre pour 4 à 8 m² selon le degré d'encrassement du support

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC031201	Bidon d'1 litre

DÉTACHANT ROUILLE

DALLAGES ET CARRELAGES EXTÉRIEURS

Élimine les traces de rouille sur les dallages et carrelages extérieurs.

PROPRIÉTÉ

Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

RECOMMANDATION

Après nettoyage avec ce produit, il est recommandé de traiter les dallages avec **Algiterrasse**.

COMPOSITION

À base de bifluorure d'ammonium en solution aqueuse.

SÉCURITÉ

C (Corrosif) - Contient du bifluorure d'ammonium. Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures. Conserver sous clé. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

STOCKAGE

En local hors gel.



31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com



Gamme CARRELAGE

by 

ALGINET BOIS

NOUVEAU

NETTOYAGE

DÉGRISEUR
PHASE AQUEUSE
SANS CHLORE

MODE D'EMPLOI

- Humidifier le bois à l'eau douce.
- Appliquer le produit à la brosse ou au pinceau.
- Laisser agir de 10 à 30 minutes, selon le degré d'encrassement.
- Utiliser une brosse tendre dans le sens des nervures et rincer soigneusement à l'eau claire.
- Recommencer plusieurs fois l'opération si nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après application.
- Après séchage, peut-être recouvert de vernis, peinture ou lasure.

CONSOMMATION

1 litre pour 3 à 5 m^2.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC096201	Bidon d'1 litre
GC096202	Bidon de 5 litres

NETTOYANT RÉNOVATEUR BOIS

TOUTES SURFACES EN BOIS NATUREL ET EXOTIQUE

Élimine les noircissements
et redonne au bois son aspect naturel.

SUPPORTS

Toutes surfaces en bois : mobilier de jardin, palissades, caillebotis, menuiseries, volets, etc.

PROPRIÉTÉS

- Redonne leur aspect naturel aux bois intérieurs et extérieurs.
- Ne contient aucun produit chloré.
- Produit prêt-à-l'emploi.

COMPOSITION

À base d'acide oxalique en solution aqueuse.

SÉCURITÉ

Xn (Nocif) - contient de l'acide oxalique. Nocif par inhalation et par ingestion. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.



31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com

Gamme **CARRELAGE**

by 

ALGINET CARRELAGES

NOUVEAU

NETTOYAGE

ACTION RAPIDE

APPLICATION FACILE

CONCENTRÉ À DILUER

MODE D'EMPLOI

- Diluer le contenu d'1 bouchon à raison de 5 litres d'eau.
- Répandre le produit sur le sol.
- Brosser et rincer à la serpillière, afin d'éliminer les produits en suspension.
- En cas d'encrassement important, tripler la dose de produit.

CONSOMMATION

1 litre de produit dilué pour 15 à 20 m².

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC085201	Bidon d'1 litre

NETTOYANT RÉGULIER

TOUS TYPES DE SOLS ET TERRES CUITES CIRÉES

Nettoie et entretient tous types de carrelage.

SUPPORTS

Tous types de dallages, terres cuites cirées, mobiliers, stratifiés...

PROPRIÉTÉS

- Détergent universel neutre.
- Nettoie la couche de cire et lui conserve son aspect.
- S'utilise également pour l'entretien des sols, mobiliers, stratifiés.
- N'agit pas sur les métaux.

COMPOSITION

À base de tensio-actifs en phase aqueuse.

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.



31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com



NOUVEAU

Gamme CARRELAGE

by 

ALGINET INOX

NETTOYAGE

DÉCALAMINANT

DÉGRAISSANT

PASSIVANT

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le produit au pinceau.
- Laisser agir de 10 à 20 minutes, selon le degré d'oxydation.
- Frotter et rincer soigneusement à l'eau claire.
- Recommencer l'opération si nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après application.

CONSOMMATION

1 litre pour 5 m^2 environ.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC095201	Flacon de 300 ml

NETTOYANT INOX

Élimine l'oxydation sur tous supports inox.

SUPPORTS

Tous les supports inox, tels que balcons, mobilier.

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Facilite l'application et l'action rapide du produit grâce à sa formule gélifiée.
- Dérouille, dégraisse et passive l'inox.
- N'altère pas les matériaux.

INFORMATION CONSOMMATEUR

Ce produit peut également éliminer les traces de rouille sur les surfaces de type gelcoat.

COMPOSITION

À base d'acide phosphorique en solution aqueuse.

SÉCURITÉ

C (Corrosif) - Contient de l'acide phosphorique. Provoque des brûlures. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.







by 

ALGINET
MARBRE, GRÈS, CÉRAME

NOUVEAU

NETTOYAGE

ACTION RAPIDE
SANS EAU DE JAVEL
NON AGRESSIF POUR LES MATÉRIAUX

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser le produit sur l'ensemble de la surface à nettoyer, y compris la visserie.
- Laisser agir quelques minutes.
- Brosser et rincer à l'eau claire.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC060201	Pulvérisateur 500 ml
GC060202	Bidon d'1 litre

NETTOYANT MARBRE, GRÈS ET CÉRAME

Élimine les salissures et les mousses.

SUPPORTS

Tous types de dallages en marbre, grès, et cérame.

PROPRIÉTÉS

- Prêt-à-l'emploi.
- Action rapide.
- Sans eau de Javel.
- Non agressif pour les matériaux.

COMPOSITION

Mélange de tensio-actifs en phase aqueuse.

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.







ALGINET MOISISSURES

NOUVEAU

NETTOYAGE

APPLICATION FACILE
REDONNE L'ASPECT NATUREL
SANS CHLORE

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau.
- Laisser agir de 10 minutes à 1 heure.
- Frotter si nécessaire avec une brosse, notamment sur les joints de carrelage.
- Rincer avec une éponge et de l'eau.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION

1 litre pour 5 à 8 m^2 selon la porosité du support.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC002201	Pulvérisateur 500 ml
GC002202	Bidon d'1 litre



NETTOYANT MOISSISSURES

PLÂTRES, JOINTS DE CARRELAGE, FAÏENCE

Élimine les noircissements
et les moisissures dus à l'humidité.

SUPPORTS

Plâtres, peintures, joints de carrelage en intérieur et extérieur.
Ne pas appliquer sur le verre, les métaux et le marbre.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les moisissures sur les plâtres et les joints de carrelage dans les pièces humides.
- **Ne contient aucun produit chloré.**

COMPOSITION

À base d'acide organique en solution aqueuse.

SÉCURITÉ

Xi (Irritant). Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.

31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com



Gamme **CARRELAGE**

by 

ALGISOL

NOUVEAU

NETTOYAGE

CONCENTRÉ À DILUER
SANS CHLORE
FORMULE ENVIRONNEMENTALE
ACTION RAPIDE

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT

DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

Élimine les salissures, les mousses
et toutes substances grasses.

MODE D'EMPLOI

- Humidifier le support.
- Diluer le produit à raison d'1 litre pour 14 à 19 litres d'eau.
- Dans le cas de taches de graisses ou d'huile très incrustées, diluer le produit à raison d'1 litre pour 1 à 4 litres d'eau.
- Pulvériser le mélange sur le support.
- Laisser agir de 45 à 60 minutes.
- Rincer au nettoyeur haute pression, réglé à 60-70 Bars, ou à la brosse et au jet, et éventuellement à l'eau chaude.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- **Important** : ne pas appliquer le produit pur sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.

CONSOMMATION

1 litre de produit dilué pour 3 à 5 m^2 environ selon le degré d'encrassement du support.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC046201	Bidon 1 litre

SUPPORTS

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, terres cuites, tomettes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Élimine les salissures, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses.
- Élimine également les mousses.
- **Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide.**
- Action rapide.

RECOMMANDATIONS

- Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les sols extérieurs, nous vous recommandons, après nettoyage avec ce produit d'effectuer un traitement avec **Algiterrasse**, puis de protéger durablement votre dallage avec **Algiprotect Sols**.
- Pour le nettoyage des traces de rouille, utiliser **Algidetach Rouille**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.

COMPOSITION

À base de métasilicate de disodium en solution aqueuse.

SÉCURITÉ

C (Corrosif) - contient du métasilicate de disodium. Provoque des brûlures. Conserver sous clé. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

STOCKAGE

En local hors gel.



31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com